

V11

- > Med 360 grader kipbar indsats.
- > Kan monteres direkte i isolering uden brug af safebox.
- > Opfylder krav til lufttæthed i.h.t. BBR.
- > Wattage på 5W, 6W, 8W eller 10W som indstilles på driver
- > Leveres med front i hvid malet eller børstet ALU.



Varenummer	AV11020	AV11010	AV11110	
Model	Hvid	Børstet Alu	Udendørs Hvid	
Spænding	AC 220V-240V			
Frekvens	50Hz-60Hz			
Cosinus phi	> 0.9			
Strøm	0,03A			
Effekt	5W, 6W, 8W eller 10W (kan indstilles på driver via dipswitch)			
Farvetemperatur	930			
Farvegengivelsesinde	> 97 Ra			
Type	Indbygningsspot			
Farvetemperatur	3000K			
Lumen	80 - 85 lm/w			
Gnsntl. levetid ved 25	> 50.000 Timer L80B20			
Front	Ø 95 mm.			
Indbygningshøjde	56 mm.			
Udskæringsmål	83 mm.			
Kapslingsklasse	IP 54			
Vinderesløjfning	Op til 3 x 1,5 mm²			
Anvend	70°C kabel, dog 90°C kabel hvis kablerne berører lampecylindredren.			
Montering	Udskiftelig lampehus der monteres fra fronten.			

